

**ООО "Сальсксельмаш"**  
**Упаковочный лист КУН-1000У.006 УЛ**  
**Комплект для установки разгружающих тяг и тяги распорной**  
**на погрузчик КУН-1000У-0**  
 Уп. место №10/34 КУН-1000У

	Обозначение сбор. единицы, детали и стандартов	Наименование сбор. единицы или детали	Кол-во	Вид сборки	Примечание
<b>10/34 КУН-1000У</b>	<b>Упаковка тяг</b>				
	ПКУ-0,8.01.770	Тяга разгружающая	2	Сборка, связка	
	ПБМ 800.00.601	Тяга распорная	1		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М30-6Н.5.019	2		
		<b>Упаковка мешочка</b>			Мешочек 300x400
	ГОСТ 5915-70	Гайка М30-6Н.5.019	4		
	ПБМ 800.00.010	Болт специальный	4		
	ГОСТ 11371 – 78	Шайба 16.01.08кп019	4		
	ГОСТ 397-79	Шплинт 5x40	8		
	КУН 00.629	Палец	4		
	КУН 00.572	Планка	2		
	DIN 985	Гайка М16	4		
		Документация: Упаковочный лист Краткое тех. описание		п/э пакет	

Упаковщик № \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Контролер № \_\_\_\_\_ (подпись)  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Тяга распорная устанавливается внизу между панелями навески и соединяется с панелями при помощи гаек М30 в кол-ве 6 шт., по 2 шт. с внутренней стороны.



Разгружающее устройство предназначено для разгрузки корпуса муфты сцепления, картера маховика и лонжерона трактора. Разгружающее устройство устанавливается с двух сторон трактора и служит для соединения навесного устройства с задним мостом. Оно состоит из вилок и соединенных между собой штанги, с помощью которой осуществляется необходимое натяжение тяг. К заднему мосту трактора разгружающее устройство крепится при помощи планки и специальных болтов ПБМ 800.00.010 (М16x230), гайки М16 DIN, шайб А.16.01 в количестве 4 шт. К панелям разгружающее устройство

крепятся при помощи пальцев КУН 00.629 и шплинтов 5x40.